



Egy sokoldalú és megbízható klíma...
...gazdaságos működtetés, letisztult design és hosszú élettartam.



MSZ-DM 25/35VA



MSZ-HJ 50VA

- ✓ Kiemelkedő minőségű új termék a Mitsubishi Electric saját gyárából
- ✓ Új hármasszűrő rendszer alap felszereltségként
- ✓ Wifi-Ready
- ✓ Magas energiahatékonyság hűtés és fűtés esetén is
- ✓ Minden Mitsubishi kiegészítő kapcsolható hozzá (pl.: hotel applikáció, távfelügyeleti rendszer)
- ✓ Kültéri betáplálás



MSZ-DM 25/35VA



MUZ-DM 25/35VA



MSZ-HJ 50VA



MUZ-HJ 50VA



Műszaki jellemzők

BELTÉRI EGYSÉG				MSZ-DM25VA	MSZ-DM35VA	MSZ-HJ50VA
Hűtési teljesítmény	Min. /Névl. /Max.	kW		0,8/2.5/3.0	0,8/3.5/3.8	1.0/5.0/5,5
Fűtési teljesítmény	Min. /Névl. /Max.	kW		0.8/3.15/3.5	0.8/3.6/4.1	1.0/5.4/6.5
Power input	Hűtés	Min. /Névl. /Max.	kW	0.19/0.9/1.3	0.19/1.3/1.4	0.3/1.6/2.2
	Fűtés	Min. /Névl. /Max.	kW	0.2/0.9/1.4	0.25/1.2/1.55	0.3/1.5/2.0
Szezonális hatékonyság (az EN14825 előírásai szerint)	Hűtés	Energiaosztály		A+		A+
		Ptervezett	kW	2,5	3,5	5,1
		SEER		5,8	5,7	6
	Fűtés	Éves energiafogyasztás	kWh	151	193	292
		Energiaosztály		A+		A+++
		Ptervezett	kW	3,15	3,8	5,5
SCOP		4,5	4,5	5,5		
Éves energiafogyasztás	kWh	649	781	1267		
Burkolat	Szín		Fehér		Fehér	
Méretek	Egység	Mag. xSzél. xMélység	mm	290x799x232		290x799x232
Súly	Egység		kg	9		9
Légszállítás	Hűtés	Mag. /Névl. /AL. /Csendes	m ³ /perc	10/7,5/5,5/3,5		10.9/7,8/5.7/3,8
Hangteljesítmény szint	Hűtés	Névleges	dB(A)	54		58
Hangnyomás szint	Hűtés	Mag. /Névl. /AL. /Csendes	dB(A)	43/37/30/21		43/37/31/21
Csőcsatlakozások	Folyadék	Külső átmérő	mm	6.35		6.35
	Gáz	Külső átmérő	mm	9.52		12.7
Áramellátás	Fázis/Frekvencia/Feszültség	Hz/V		1~/50/220-240		1~/50/220-240
KÜLTÉRI EGYSÉG				MUZ-DM25VA	MUZ-DM35VA	MUZ-HJ50VA
Méretek	Egység	Mag. xSzél. xMélység	mm	538x699x249		550x800x285
Súly	Egység		kg	24		25
Hangteljesítményszint	Hűtés		dB(A)	63		64
Hangnyomásszint	Hűtés		dB(A)	50		50
Működési tartomány	Hűtés			-10 ~ 46 °C száraz hőmérséklet		15 ~ 46 °C száraz hőmérséklet
	Fűtés			-15 ~ 24 °C nedves hőmérséklet		-15 ~ 24 °C nedves hőmérséklet
Hűtőközeg	Típus			R-410A		R-410A
Csőcsatlakozások	Csőhossz	Kült.e. -Bel.e. Max	m	20		30
	Szintkül.	Bel.e. -Kült.e. Max	m	12		15
Áramellátás	Fázis/Frekvencia/Feszültség	Hz/V		1~/50/220-240		1~/50/220-240